FRASH START®

HIGH-HIDING ALL PURPOSE PRIMER 046

Características

- Poder de ocultación
- Excelente bloqueador de manchas en general
- Imprimación para toda la casa
- Superior adhesión
- Secado rápido
- Excelente flujo y nivelación
- Resistente al moho

Recomendado para

Interior: Utilice en madera nueva o previamente pintada, madera contrachapada, paneles de yeso, baldosas de techo, Formica®, Masonite®, baldosas de cerámica y yeso curado. **Exterior:** Utilice en madera nueva o previamente pintada, tablero de fibrocemento, revestimiento de tablero duro, aluminio, galvanizado, mampostería curada y superficies de metal férrico previamente recubiertas. **Tipo de manchas:** manchas de agua, sangrado de taninos, daños por humo, marcadores, crayones, bolígrafos, lápices, nicotina, huellas dactilares, manchas domésticas como café y muchas más.

Descripción general

Un imprimador acrílico 100% de alta calidad para interior/exterior que ofrece una máxima opacidad y asegura un acabado uniforme. Es el producto de elección cuando se requiere un cambio significativo de color. Proporciona una adhesión superior y es más indulgente con los sustratos difíciles. Además, este producto es eficaz en sellar y suprimir la mayoría de las manchas que sangran. En casos de sangrado severo, se debe utilizar un imprimador a base de disolvente para evitar que las manchas reaparezcan.

Limitaciones

- No recomendado para sellar nudos o sobre la resina de pino.
- En superficies duras y no porosas, como cerámica esmaltada y metal preacabado, la máxima adherencia y dureza pueden tardar de 3 a 4 días en desarrollarse.
- No aplique cuando la temperatura del aire y la superficie sea inferior a 4.4 °C (40 °F).
- Es posible que se requieran dos capas de imprimación en manchas severas

Información del Producto	
Colores estándar	Blanco (00)
Bases tintables	04
Sistema de Colorante	Colorantes a base de agua Gennex®

Certificaciones y Calificaciones:

Cumple con COV en todas las áreas reguladas

Elegible para LEED® v4

Certificado de emisiones CDPH v1

Elegible para CHPS crédito de baja emisión (Collaborative for High Performance Schools)

Master Painters Institute MPI # 6, 17, 17 X-Green™, 39, 50, 50 X-Green™, 137, 137 X Green™

Clase A (0-25) sobre superficies no combustibles cuando se prueba de acuerdo con ASTM E-84

Permeabilidad al vapor de agua (transpirabilidad) ASTM D1653 (método B): 19.5 Perms

Anti-microbiano: Este producto contiene agentes que inhiben el crecimiento de microbios en la superficie de la película de pintura. Este producto contiene aditivos antimicrobianos que inhiben el crecimiento de moho y mildiu en la superficie de la película de pintura.

Asistencia Técnica

Benjamin Moore UK Ltd.
T: +44(0) 1753575756
www.benjaminmoorepaint.co.uk

Atención al cliente corporativo de Benjamin Moore +1 855-724-6802 o info@benjaminmoore.com

Datos Técnicos Para Base 00		
Tipo de Resina		100% Látex Acrílico
Tipo de Pigmento		Dióxido de titanio
Sólidos en Volumen		43 ± 2%
Cobertura por Galón con el Espesor de Película Recomendado		37.1 – 41.8 m² (400 – 450 sq. ft.)
Espesor de Película Recomendado	– Húmeda	88.9 – 101.9 µm (3.5 – 4.0 mils)
	– Seca	38.1 – 43.1 µm (1.5 – 1.7 mils)
Dependiendo de la textura y porosidad de la superficie. Asegúrese de estimar la cantidad correcta de pintura para el trabajo. Esto garantizará uniformidad de color y minimizará la eliminación de pintura sobrante.		
Tiempo de secado @ 77 °F (25 °C) @ 50% RH	– Al Tacto	1 Hora
	– Repintar	2 Horas
La alta humedad y las temperaturas frías resultarán en tiempos de secado, repintado y servicio más largos.		
Se Seca Por		Evaporación, Coalescencia
Viscosidad		95 ± 5 KU
Punto de Inflamabilidad		Ninguno
Brillo		Bajo Brilló (7 – 12 @ 85°)
Temperatura de la superficie para la aplicación	– Min.	4.4 °C (40 °F)
	– Max.	33.2 °C (90 °F)
Diluido		No Diluya
Limpiar		Agua
Peso por Galón		4.85 kg (10.7 lbs.)
Temperatura de Almacenamiento		– Min. 4.4 °C (40 °F) – Max. 32.2 °C (90°F)

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)

El límite de la UE para este producto es
(Cat. A/a) 30 g/L
MAX COV 16 g/L

Preparación de la Superficie

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y libres de suciedad, polvo, grasa, aceite, jabón, cera, pintura escamosa, materiales solubles en agua y moho. Retire cualquier pintura descascarada y lije estas áreas para emparejar las superficies adyacentes. Las áreas brillantes deben ser opacadas. Las superficies de paneles de yeso deben estar libres de polvo de lijado. Las nuevas superficies de yeso o mampostería deben permitirse curar antes de aplicar la capa base. El yeso curado debe ser duro, tener un ligero brillo y un PH máximo de 10; el yeso suave, poroso o pulverulento indica una cura inadecuada. Nunca lije una superficie de yeso; elimine cualquier protuberancia con una espátula y aplique imprimación antes y después de aplicar el compuesto para parchear. El concreto vaciado o prefabricado con una superficie muy suave debe ser grabado o abrasionado para promover la adhesión, después de eliminar todos los agentes de liberación de formas y compuestos de curado. Retire cualquier polvo o partículas sueltas antes de imprimar. Los sustratos de madera deben estar completamente secos. **Precaución:** las tablas o revestimientos cepillados y lisos deben ser lijados a fondo para romper el "brillo del molino", permitiendo una penetración y adhesión adecuadas.

Sustratos difíciles: Si las superficies a pintar presentan manchas severas de tanino o humo, una imprimación a base de alquido de Benjamin Moore puede ser su mejor opción para vencer estas condiciones graves. Consulte a su minorista de Benjamin Moore para obtener más orientación..

Sistemas de Imprimación/Acabados

El imprimador de uso general Fresh Start® High-Hiding es el imprimador preferido en la mayoría de las situaciones. Las superficies nuevas deben ser completamente imprimadas y las superficies previamente pintadas pueden ser imprimadas en su totalidad o en áreas específicas según sea necesario. Para obtener los mejores resultados de ocultación, use Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer con un tinte del color aproximado del acabado final. Nota especial: ciertos colores personalizados requieren una Base de Imprimación de Color Profundo teñida con una fórmula de prescripción especial para lograr el color deseado. Consulte con su minorista.

Productos de madera y madera de ingeniería:
Imprimación: Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046)

Maderas tipo sangrado, (Secoya y cedro):
Imprimación: Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046)

Paneles de Yeso :
Imprimación: Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046)

Yeso:
Imprimación: Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046)

Mampostería áspera o picada:
Imprimación: Ultra Spec® Masonry Interior/Exterior Hi-Build Block Filler (571) o Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046)

Hormigón liso vertido o prefabricado:
Imprimación: Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046) o Sellador Acrílico Corotech (V027)

Metal Ferroso (Acero y Hierro):
Imprimación: Super Spec HP® Alkyd Metal Primer (P06)

Metal no ferroso (galvanizado y aluminio):
Todas las superficies nuevas de metal deben limpiarse a fondo con un Emulsificador de Aceite y Grasa Corotech® V600 para eliminar los contaminantes. Las superficies nuevas y brillantes de metales no ferrosos que estarán sujetas a abrasión deben ser opacadas con papel de lija muy fino o una almohadilla sintética de lana de acero para promover la adherencia.
Imprimación: Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046) o Imprimación adhesivo Stix (SXA110)
Repintar, todos los sustratos: Imprima las áreas descubiertas con el imprimador recomendado anterior.

Aplicación

Mezcla de Pintura : Revuelva bien antes y durante el uso. Aplicar una o dos capas. Para obtener los mejores resultados, utilice una brocha de nailon/poliéster de mezcla personalizada Benjamin Moore® de primera calidad, un rodillo Benjamin Moore® de primera calidad o un producto similar. Aplique pintura generosamente desde el área sin pintar hasta el área húmeda. Este producto también se puede pulverizar.

Pulverización, Sin aire:
Presión / 103 – 172 bar
Boquillas / FFLP 512 – 514 (o parecidos)

Diluir/Limpiar

No es necesario diluir, pero si se requiere para obtener las propiedades de aplicación deseadas, se puede agregar una pequeña cantidad de agua limpia. Nunca agregue otras pinturas o disolventes.

Limpiar: Lave las herramientas de pintura con agua jabonosa tibia inmediatamente después de usarlas. El equipo de rociado debe recibir un enjuague final con aguarrás para evitar la oxidación.

Información Sobre Salud y Seguridad Ambiental

Declaraciones de peligro

Contiene 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H412 – Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. EUH208 - Contiene (1,2-Benzisothiazolin-3-one, 5-Chloro-2 methyl-3(2H)-isothiazolone mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1)). Puede provocar una reacción alérgica.

Declaraciones de precaución - EU (§28, 1272/2008)

P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/ los vapores/el aerosol. P280 - Usar guantes de protección. P321 - Tratamiento específico (ver instrucciones de primeros auxilios adicionales en etiqueta). P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos; para la piel, lávese bien con agua y jabón. Si los síntomas persisten, busque atención médica. Si experimenta dificultad para respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa experimentando dificultades, busque atención médica inmediatamente.

EN CASO DE DERRAME – Absorber con material inerte y desechar como se especifica en **Dilución/Limpieza.**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PROTEGER CONTRA LA CONGELACIÓN

Consulte la Hoja de datos de seguridad para obtener información adicional sobre salud y seguridad.

Benjamin Moore & Co., 101 Paragon Drive, Montvale, NJ 07645 www.benjaminmoore.co.uk M72 046 UK 101821
Benjamin Moore, Fresh Start, Gennex, Green Promise, Regal, Super Spec HP, Ultra Spec and the triangle “M” symbol are registered trademarks licensed to Benjamin Moore & Co. All other marks are the property of their respective owner. © 2023 Benjamin Moore & Co. All rights reserved